



# tesa<sup>®</sup> 4330

## Produkta Informācija



Augstas efektivitātes papīra krāsotāju līmlente krāsošanas darbiem ar žāvēšanu krāsnī līdz 140C

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> 4330 ir smalki krepēta, elastīga, mitrumizturīga krāsotāju līmlente ar augstu stiepes izturību.

### Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Lespējas

- tesa<sup>®</sup> 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
- It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
- The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
- The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

### Lietojumi

Citi pielietojuma veidi:

- drukātās shēmas plašu aizsardzība pirms pārklāšanas
- kabeļu saišķu izveide
- iepakšana

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                     |  |        |
|------------------------|---------------------|--|--------|
| • Starpslāņa materiāls | vāji krepēts papīrs | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 48 %   |
| • Līmvielas veids      | dabiskais kaučuks   | • Kopējais biezums   | 175 μm |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04330>



# tesa<sup>®</sup> 4330

## Produkta Informācija

### Īpašības / veikspējas vērtības

- |                            |         |                    |           |
|----------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 12 %    | • Hand tearability | ļoti labi |
| • Stiepes izturība         | 42 N/cm | • Viegli noņemama  | jā        |

### Pieķeršanās vērtībām

- |           |          |
|-----------|----------|
| • tērauda | 4.8 N/cm |
|-----------|----------|

### Papildu informācija

Šī līmlente garantē precīzas malas, pateicoties krepētajai struktūrai. Lieliska krāsas un špakteles saķere ar līmlentes otras puses virsmu/aizmuguri.

tesa<sup>®</sup> 4330 var ļoti viegli noņemt, neatstājot pēdas.

- 4330 ir pieejama arī pārstrādes un veidcirtņa versijās ar papīra atdalošo slāni (4330 PV1).

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04330>