



# tesa<sup>®</sup> 4593

## Produkta Informācija



Pret UV starojumu, augstu temperatūru un novecošanu noturīga līm lente ar krusteniskām šķiedrām

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> 4593 ir īpaša krustšķiedras/ divvirzienu šķiedras līm lente, kuras pamatā ir poliestera plēve ar laminētām stikla šķiedrām. tesa<sup>®</sup> 4593 apvieno labu garenvirziena stiepes izturību ar ļoti zemu izstiepšanos. Lente ir noturīga pret plīsumiem.

Unikālā akrila līmvielas sistēma nodrošina produktam šādas īpašības:

- noturība pret UV starojumu
- noturība pret augstu temperatūru (īslaicīgi līdz 150°C)
- Augsta noturība pret novecošanu

### Lespējas

- UV resistance
- High temperature resistance (up to 150°C short term)
- High ageing resistance
- The tape is tear resistant.
- tesa<sup>®</sup> 4593 combines good longitudinal tensile strength with very low elongation.

### Lietojumi

Nofiksēšana transportēšanas laikā, piestiprināšana, saišķu izveide, palešu komplektācija un galu noslēgšana/atzīmēšana, ja nepieciešama noturība pret UV starojumu, augstu temperatūru vai novecošanu.

Īpaši piemērota pastāvīgiem stiprinājumiem mēbeļu nozarē un āra apstākļos.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                          |                    |        |
|------------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | stiklšķiedra / PET plēve | • Kopējais biezums | 160 μm |
| • Līmvielas veids      | akrils                   |                    |        |

### Īpašības / veiktspējas vērtības

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Stiepes izturība | 250 N/cm |
|--------------------|----------|

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04593>



# tesa<sup>®</sup> 4593

## Produkta Informācija

### Pieķeršanās vērtībām

- tērauda 4 N/cm

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04593>