



51608 PV8



Produkta Informācija

PET plīša Sleeve uzlabotam elastīgumam

Produkta apraksts

tesa Sleeve® 51608 PV8 ir PET plīša materiāls ar līmvielas uz kaučuka bāzes pārklājumu stūros uzklāšanai garenvirzienā.

- Pamatīpašības:
- Augsts elastīgums
- Trokšņa slāpēšana
- Viegla un efektīva uzklāšana garenvirzienā
- Krāsa: Melna

Lespējas

- High flexibility
- Noise damping
- Easy and efficient lengthwise application
- Adhesive-to-adhesive closure system
- Secure bonding without additional spot wraps
- Strong adhesion
- Ageing-resistant
- Flexible and smooth
- The Sleeve® product construction ensures minimum adhesive contact with the wires to provide maximum harness flexibility and the adhesive-to-adhesive closure system guarantees secure bonding without additional spot wraps.

Lietojumi

tesa Sleeve® 51608 PV8 ir paredzēta lietošanai salonā un sniedz augstu elastīgumu.

- garenvirzienā:

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | PET flīss | • Kopējais biezums | 210 µm |
| • Līmvielas veids | uz gumijas bāzes | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| • Temperature resistance max. | 105 °C | • Trokšņa slāpēšana (LV312) | Class C |
| • Temperature resistance min. | -40 °C | | |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51608>



51608

PV8

Produkta Informācija

Pieķeršanās vērtībām

- tērauda 3 N/cm

Papildu informācija

Standarta platums: 80, 100, 130, 180, 250 mm

- garums: 50 m
- Ir iespējama lielākā daļa platuma un garuma kombināciju
- Pieejama arī ar individuālu perforāciju
- Saišķa diametrs / tesa Sleeve® ieteicamais platums
- Ø 18 mm / 80 mm
- 18 mm – 24 mm / 100 mm
- 24 mm – 33 mm / 130 mm
- 33 mm – 49 mm / 180 mm
- 49 mm – 72 mm / 250 mm
- * Standarta ruļļa serdes diametrs: 76 mm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51608>