



tesa® 64624

Produkta Informācija



Divpusēja plēves tipa līm lente

Produkta apraksts

tesa® 64624 ir caurspīdīga, divpusēja plēves tipa līm lente ar PP starpslāni un sabalansētu dabiskā kaučuka līmvielu.

tesa® 64624 ir izstrādāta apdares paneļu un profilu ražotāju vajadzībām:

- Labas attīšanas īpašības
- Zems plīsumu risks, pateicoties plēves tipa starpslānim
- Nav līmvielas izplūdes apdares paneļu transportēšanas laikā
- Papīra atdalošais slānis ātrai atdalošā slāņa noņemšanai bez saplēšanas
- Sabalansēta līmviela nodrošina augstu tūlītējo lipšanu un ļoti labu bīdes pretestību ar pietiekamu saķeri istabas temperatūrā

Lespējas

- Good unwinding properties
- Low risk of product tearing due to filmic backing
- No adhesive oozing during the transport of the trims
- Paper liner to withstand fast liner removal without tearing
- Well balanced adhesive offers high immediate adhesion and very good shear strength at sufficient tack at room temperature
- Recycling friendly according to the INGEDE method

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| • Starpslāņa materiāls | polipropilēna (PP) plēve | • Krāsa | caurspīdīga |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | • Atdalošā slāņa krāsa | brūna |
| • Atdalošā slāņa veids | pergamīns | • Atdalošā slāņa svars | 90 g/m ² |
| • Kopējais biezums | 175 μm | • Starpslāņa biezums | 76 μm |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 140 % | • Mitruma izturība | vidēji |
| • Stiepes izturība | 45 N/cm | • Saķere | vāji |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | vāji | • Statiskā bīdes pretestība pie 40°C | vāji |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64624>



tesa[®] 64624

Produkta Informācija

Pieķeršanās vērtībām

• PC (sākotnējā)	13 N/cm	• PVC (sākotnējā)	13 N/cm
• PE (sākotnējā)	10 N/cm	• tērauda (sākotnējā)	12 N/cm
• PP (sākotnējā)	8 N/cm		

Papildu informācija

Atdalošā slāņa varianti:

PV 00 Brūns pergamīna atdalošais slānis

PV 06 Sarkans MOPP plēves tipa atdalošais slānis (80µm/71gr)

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64624>