



# tesa<sup>®</sup> 4319

## Produkta Informācija



Spēcīgi krepēta papīra krāsotāju līm lente krāsošanas darbiem un iepakojumam

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> 4319 ir spēcīgi krepēta, universāla papīra krāsotāju līm lente dažādiem pielietojuma veidiem.

### Sustainable Aspects

67% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Lespējas

- The high elongation of the crepe backing makes it suitable especially for 3-dimensional objects.
- Thanks to the thick adhesive layer, the masking tape holds reliably even on rough surfaces.
- The strong and conformable paper backing of tesa<sup>®</sup> 4319, makes it suitable even for more like applications surface protection where a high mechanical resistance is needed.
- The flexible masking tape saves you corrections that are time-consuming.
- With the combination of high-quality surface protection tape and sound workmanship, you will achieve optimum working results.

### Lietojumi

Tas ir īpaši piemērots aizsardzībai krāsošanas laikā, apakšējai izolācijai un saišķu izveidei, kā arī papīra ruļļu malu aizsardzībai. Produktam ir laba saķere.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                        |  |        |
|------------------------|------------------------|--|--------|
| • Starpslāņa materiāls | spēcīgi krepēts papīrs | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 67 %   |
| • Līmvielas veids      | dabiskais kaučuks      | • Kopējais biezums   | 375 μm |

### Īpašības / veiktspējas vērtības

- |                            |         |                                |           |
|----------------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 58 %    | • Hand tearability             | ļoti labi |
| • Stiepes izturība         | 24 N/cm | • Piemērota nelīdzenām virsmām | ļoti labi |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04319>



# tesa<sup>®</sup> 4319

## Produkta Informācija

### Pieķeršanās vērtībām

- tērauda 4.5 N/cm

### Papildu informācija

Ieteikumi:

Krepētā starpslāņa izstiepšana garantē vienādas krāsas malas un labu lipšanu.

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04319>