



# tesa<sup>®</sup> 4024

## Produkta Informācija



Universāla kastu aizdares līmlente

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> 4024 PV 2 pamatā ir PP starpslānis ar pārklājumu no līmvielas uz ūdens bāzes ar īpaši spēcīgu saķeri. Īpaši spēcīgā saķere nodrošina labu izolāciju uzreiz pēc uzklāšanas.

tesa<sup>®</sup> 4024 PV 2 ir šādas papildu īpašības:

- Klusa attīšana.
- Izcila noturība pret novecošanu.
- To var izmantot ar visiem parastajiem rokas līmleņšu atritinātājiem turētājiem un mašīnām.

Tā kā produkts nesatur hloru un ir veidots tikai uz minerāleļļu bāzes, tā utilizācija ar karstuma apstrādi ir nekaitīga apkārtējai videi.

Netiek traucēts kartona atkritumu pārstrādes process, ko apliecina vadošie atkritumu pārstrādes uzņēmumi un papīrfabrikas.

### Lespējas

- Low noise unwinding.
- Excellent ageing resistance.
- It can be used on all common hand dispensers and machines.
- As the product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only, the disposal by heat treatment is environmental friendly.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper mills.

### Lietojumi

Manuāla un automātiska vieglu un vidēji smagu kastu aizdare.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                          |                    |       |
|------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | polipropilēna (PP) plēve | • Kopējais biezums | 52 μm |
| • Līmvielas veids      | akrils                   |                    |       |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04024>



# tesa<sup>®</sup> 4024

## Produkta Informācija

### Īpašības / veikspējas vērtības

- |                            |         |                         |    |
|----------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Sagraušanas pagarinājums | 140 %   | • Automātiskā uzklāšana | jā |
| • Stiepes izturība         | 45 N/cm | • Manuāla lietošana     | jā |

### Pieķeršanās vērtībām

- |           |        |
|-----------|--------|
| • tērauda | 3 N/cm |
|-----------|--------|

### Papildu informācija

Produkta PV3 versija ir apdrukājama.

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04024>