



## Bidrar til bærekraft

# Vårt sortiment med emballeringstape



### tesa® 4713

- Maks. 10 kg
- Papir fra bærekraftige kilder
- God vedheft på ulike pappkvaliteter
- Resirkuleringsvennlig - INGEDE-metode 12



### tesa® 4513

- Maks. 15 kg
- Papir fra bærekraftige kilder
- God vedheft på ulike pappkvaliteter
- Resirkuleringsvennlig - INGEDE-metode 12



### tesa® 4313 PV10 & PV12

- PV10: Maks. 15 kg
- PV12: Maks. 20 kg
- Papir fra bærekraftige kilder
- Resirkuleringsvennlig - INGEDE-metode 12



### tesa® 60408

- Maks. 20 kg
- God vedheft og høy gripeevne
- Papir fra bærekraftige kilder
- Resirkuleringsvennlig - INGEDE-metode 12



### tesa® 60013

- Maks. 25 kg
- Manipulasjonssikker forsegling
- Høy vedheft og aggressiv gripeevne
- Høy bruddstyrke



### tesa® 60412

- Maks. 30 kg
- 70 % Post-Consumer Recycled (PCR) PET
- En sterk og veldig konsistent akrylleber
- Resirkuleringsvennlig - INGEDE-metode 12







# Bidrar til bærekraft

## Vårt sortiment med emballeringstape

### Papirbaserte emballeringstaper

### Foliebaserte emballeringstaper

| tesa® 4713                 | tesa® 4513                 | tesa® 4313 PV10            | tesa® 4313 PV12            | tesa® 60408                | tesa® 60013                | tesa® 60412                |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ★★★★☆<br>Klebeevne på stål | ★★★★☆<br>Klebeevne på stål | ★★★★☆<br>Klebeevne på stål | ★★★★☆<br>Klebeevne på stål | ★★★★☆<br>Klebeevne på stål | ★★★★★<br>Klebeevne på stål | ★★★☆☆<br>Klebeevne på stål |
| ★★★☆☆<br>Bruddstyrke       | ★★★★☆<br>Bruddstyrke       | ★★★☆☆<br>Bruddstyrke       | ★★★☆☆<br>Bruddstyrke       | ★★★☆☆<br>Bruddstyrke       | ★★★★★<br>Bruddstyrke       | ★★★☆☆<br>Bruddstyrke       |
| Maks. 10 kg                | Maks. 15 kg                | Maks. 15 kg                | Maks. 20 kg                | Maks. 20 kg                | Maks. 25 kg                | Maks. 30 kg                |
|                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |

tesa AS  
+47 95 89 87 43  
cs.no@tesa.com

tesa®-produktene beviser sin imponerende kvalitet dag ut og dag inn under krevende forhold og blir regelmessig utsatt for strenge kontroller. All teknisk informasjon og anbefalinger gis etter beste evne på grunnlag av vår praktiske erfaring. De skal anses som gjennomsnittsverdier og er ikke egnet for en spesifisering. Derfor kan ikke tesa SE utstede noen garantier, verken uttrykkelige eller innforståtte, inkludert, men ikke begrenset til noen innforstått garanti om salgbarhet eller egnethet for noe spesielt formål. Brukeren er ansvarlig for å fastslå om tesa®-produktet egner seg for et bestemt formål og er egnet for brukerens påføringsmetode. Hvis du er i tvil, gir vår tekniske supportstab deg gjerne råd.