



tesa® 60462 Duct Tape

Product Information

Universal duct-tape



Produktbeskrivelse

tesa® 4615 er en standard duct-tape for generelle applikasjoner. Den består av en vevd tekstil med vevstetthet på 27 tråder per kvadrattomme på en farget PE-folie. Produktet er belagt med et klebemiddel i syntetisk gummi med løsemiddelfri teknologi.

Sustainable Aspects

- 67% of the backing is post-consumer recycled plastic
- 30% of the total product is post-consumer recycled plastic
- Each roll in 50mm:50m reduces the replaces 141 gram virgin plastic with post-consumer recycle



Funksjoner

- Fester umiddelbart med høy vedheft på en rekke materialer
- Rulles varsomt av og er lett å rive av for hånd
- Vannavvisende og holdbar

Applikasjon

Produktet kan brukes til en rekke grunnleggende applikasjoner som f.eks.

- Holding av beskyttende lag, f.eks. plastfolie og papirark
- Festing og bunting av wire, kabler og løse gjenstander
- Forsegling, merking og maskering selv på lett ru overflater

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

• PE-belagt tekstil	60 %	• Total tykkelse	175 µm
• Type of adhesive	Syntetisk gummi	• Tapetykkelse	_NULL µm
• Total post-consumer recycled content excl. Liners	30 %		

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa[®] 60462

Duct Tape

Product Information

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	14 %	• Leveres i krysspoledede langruller	Nei
• Bruddstyrke	40 N/cm	• Lowest application temperature	5 °C
• Driftstemperatur opp til	60 °C	• Rette avrivningskanter	good, medium
• Fjernes uten kleberester	Nei	• Slitstyrkebestandighet	good, medium
• Fuktbestandighet	good, medium	• Unwind force at 30m/min	3.5 N/cm
• Hand tearability	good, medium	• Vevstetthet	27 threads/inch ²
• Kan skrives på	Nei	• Water resistance	good, medium
• Klebeevne	very good		

Klebekraft

• Backing	5 N/cm	• Klebeevne på Stål	7 N/cm
-----------	--------	---------------------	--------

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60462>