



# tesa® Professional 4439 Precision Mask® Outdoor



## Product Information

Høykvalitets papirmaskeringstape til presise og tynne lakkeringskanter utendørs

### Produktbeskrivelse

tesa® 4439 Precision Mask® Outdoor består av et ekstra tynt og sterkt papirbæremateriale med en akrylkleber.

Kombinasjonen av bæremateriale og den enestående og spesielle klebeformulering gjør det enkelt å fjerne tapen i opp til 8 uker etter påføring. Det gjør det mulig at arbeide med forskjellige oppgaver etter én enkelt maskering.

### Funksjoner

- Because the adhesive compound and backing material are not only extremely precise, they are also particularly weatherproof and UV-resistant.
- The waterproof masking tape remains stable for a long time in all weathers.
- The paper masking tape is a reliable partner for painting work of all kinds and, combined with sound workmanship, will return excellent results.

### Applikasjon

Denne tapen passer for nesten alle typer utendørs malearbeid.

tesa® 4439 Precision Mask® Outdoor kan brukes med alle vanlige typer maling og lakker, og passer også til maskering av overflater under lettere gipsarbeid.

Den er spesielt utviklet til å passe på en lang rekke overflater ute. Det tynne, men resistente materialet har stor tilpasningsevne og gir flate og nøyaktige malingskanter.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |             |                  |        |
|-----------------|-------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 100 µm |
| • Klebetype     | Akryl       | • Farge          | Blå    |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                    |           |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 5 %     | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke      | 35 N/cm |                    |           |

### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4439 Precision Mask<sup>®</sup> Outdoor

## Product Information

### Additional Information

Bruk av tape på en forvitret overflate kan føre til rester ved fjerning av tapen. Derfor bør bruk av tape på forvitrede overflater testes på et lite område i opptil 24 timer.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04439>