



# tesa<sup>®</sup> 4434 Professional

## Product Information



Maskeringstape av Papir med Flatt Bæremateriale til Sandblåsing, Beskyttelse og Forsterkning

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4434 består av et sterkt, flatt bæremateriale av papir og et klebesystem av naturgummi. Tapen sikrer fremragende klebeevne, høy gripeevne og godt og raskt hold. Tapen sikrer også fremragende påføring og forhindrer at malingsflekker renner av. Det sterke, tykke og bestandige bærematerialet i papir er utviklet til manuell skjæring. På grunn av den ekstreme bestandigheten brukes tesa<sup>®</sup> 4434 primært som et beskyttende materiale til formaling i verksteder og underlagsbeskyttelse på bord i forbindelse med utstansing i sko-, lær- og metallindustrien. Tapen er også ideell som skabelontape i forbindelse med sandblåsing.

### Funksjoner

- Strong and thick paper backing for very good durability during grinding or sandblasting applications (50 sec./4bar)
- Excellent plottability, paint anchorage and resistance to temperatures up to 100°C
- Good adhesion to various surfaces, clean removal

### Applikasjon

- tesa<sup>®</sup> 4434 er ideell til beskyttelse av bildeler i forbindelse med profesjonelt lakkeringsarbeid
- Papirtapen med det flate bærematerialet sikrer perfekt vedheftning, selv på utfordrende overflater, og er velegnet til forsterkning av overdeler
- tesa<sup>®</sup> 4434 kan også brukes som skabelontape i forbindelse med sandblåsing på gjenstander som gravsteiner og monumenter
- Tapen brukes som et beskyttende materiale i forbindelse med formaling i verksteder, underlagsbeskyttelse eller annet industrielt beskyttelsesarbeid

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |               |                  |        |
|-----------------|---------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glatt) | • Total tykkelse | 670 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi    |                  |        |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |          |                    |        |
|--------------------|----------|--------------------|--------|
| • Bruddforlengelse | 6 %      | • Hand tearability | medium |
| • Bruddstyrke      | 180 N/cm |                    |        |



# tesa<sup>®</sup> 4434 Professional

## Product Information

### Klebekraft

- Klebeevne på Stål 3.5 N/cm

### Additional Information

Sjablongmaterialet tesa<sup>®</sup> 4434 brukes ved sandblåsing av gravsteiner og monumenter, til å dekke nummerplater ved rustfjerning på stålfartøyer og for maskering under sandblåsing av broer og maskinkonstruksjoner.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04434>