



tesa® 4341

Product Information



Svært temperaturobestandig maskeringstape til sprøytemaling med påfølgende ovntørking opp til 140 °C

Produktbeskrivelse

tesa® 4341 er en lett kreppt, formbar og fleksibel maskeringstape av papir som er egnet til maskering i forbindelse med sprøytemaling. Produktets kleber av naturgummi er fri for løsemidler og sikrer høy gripeevne og fremragende vedheftning på forskjellige overflater som metall, gummi, glass og plast. Den fleksible maskeringstapen er bestandig overfor våtsliping og kan motstå høye temperaturer, noe som gjør den velegnet til ovntørking.

Den fremragende vedheftningen som fyllstoffer og malinger (vann- eller løsemiddelbaserte) har på den motsatte siden av tapen forhindrer enhver form for avskalling. tesa® 4341 kan selv etter ovntørkingsprosessen ved temperaturer opp til 140 °C lett fjernes uten å etterlate rester.

Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



Funksjoner

- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
- Even after the oven-drying process with temperatures of up to 140 °C, tesa® 4341 can be easily removed without leaving any residues.

Applikasjon

- tesa® 4341 er en temperaturobestandig maskeringstape som er ideell til krevende maskering i forbindelse med sprøytemaling
- Den svært temperaturobestandige tapen brukes på forskjellige overflater som metall, gummi, glass og plast
- Den formbare tapen er velegnet til montering av tunge maskeringer av store områder
- tesa® 4341® er overflatebehandlet slik at malingsflekker ikke renner av tapen

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04341>



tesa[®] 4341

Product Information

Produktinnhold

• Bæremateriale	Papir (Lett kreppet)	• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	55 %
• Klebetype	Naturgummi	• Total tykkelse	190 µm

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	13 %	• Hand tearability	very good
• Bruddstyrke	53 N/cm	• Lett å fjerne	Ja

Klebekraft

• Klebeevne på Stål	4.7 N/cm
---------------------	----------

Additional Information

Denne tapen er resistent mot våtsliping og kleber veldig godt på kitt og maling (vann- eller løsemiddelbasert) forhindrer avskalling.

Selv etter ovntørring med temperaturer opptil 140 # kan tesa[®] 4341 lett fjernes uten revner og uten å etterlate rester.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04341>