



tesa® 4308

Product Information



Premium Maskeringstape til Krevende Maskeringsanvendelser

Produktbeskrivelse

tesa® 4308 er en glatt maskeringstape av papir med kleber av naturgummi, som er utviklet spesielt for krevende anvendelser på ettermarkedet for bilindustrien samt i transportindustrien. Tapen, som er designet til bilindustrien, er egnet til maskering under billakking samt etterfølgende ovntørking, og er bestandig overfor temperaturer på opptil 110 °C. tesa® 4308 kan brukes sammen med enten epoxy- eller vannbasert maling. Bærematerialet motstår gjennomsiving av maling og er svært formbart samt fleksibelt. Maskeringstapen har gode klebeegenskaper på forskjellige materialer som f.eks. metall, gummi, glass og plast. tesa® 4308 kan fjernes lett uten å etterlate kleberester, mens den gir gode maleresultater og rene malekanter.

Sustainable Aspects

50% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- The smooth crepe paper backing provides excellent conformability and is also finger friendly.
- Vivid blue color allows high visibility.
- Strong adhesion to various surfaces like metal, rubber, glass and plastic.

Applikasjon

- tesa® 4308 er utviklet spesielt til svært krevende maskeringsoppgaver i bilreparasjons- og transportbransjen.
- Maskeringstapens fleksible bæremateriale gir god formbarhet på uregelmessige overflater
- Biltapen er velegnet til autolakkering med etterfølgende ovntørking og motstår temperaturer på opptil 110 °C
- tesa® 4308 er lett å rive av for hånd, og etterlater ingen kleberester

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 170 µm |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04308>



tesa[®] 4308

Product Information

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	13 %	• Hand tearability	very good
• Bruddstyrke	53 N/cm	• Lett å fjerne	Ja
• Fargeforankring	very good	• Skarp fargekart	very good
• Fleksibilitet	good		

Klebekraft

• Klebeevne på Stål	4 N/cm
---------------------	--------

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04308>