



tesa[®] 4190

Product Information



Pakketape til knivløs åpning

Produktbeskrivelse

tesa[®]4190 er en pakketape til knivløs åpning av pappesker (uten bruk av kniv). Den er basert på en 28 µm tykk PP-folie med klebemiddel av syntetisk gummi. Den viktigste detaljen ved denne tapen er fingerlift-funksjonen, som med sin røde farge er lett å få øye på, og som gjør det mulig å åpne pappesker uten bruk av kniv. Produktet er gjennomsiktig/preget og finnes i forskjellige mål. Tapen er velegnet til manuell og automatisk anvendelse, og den støyer når den rulles ut.

Detaljer:

- Eliminerer risikoen for at du skjærer i de verdifulle varene eller skader den innvendige emballasjen
- Enkel og sikker åpning uten bruk av kniv reduserer risikoen for personskade
- Sikkert og pålitelig lukkede esker på grunn av det sterke klebemiddelet

Funksjoner

- eliminates the risk of cutting into your valuable goods and damage of inner packaging
- simple and safe opening without using a knife reduces the risk of human injuries
- safe and reliable closed boxes due to strong adhesive
- eco friendly as the packaging tape can be removed in one swift motion which leads to better recyclability

Applikasjon

Manuell og automatisk forsegling av lette og middels tunge pappesker

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 45 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 145 % | • Manuel påsetting | Ja |
| • Bruddstyrke | 43 N/cm | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 5 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4190

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04190>