



tesa® 6068

Product Information



Helautomatisk borddispenser

Produktbeskrivelse

tesa® 6068 er en helautomatisk dispenser med forhåndsinnstilling av lengde- og mengde-kontroll og lysensor-skjærer. Den kan generelt anvendes til nesten alle typer av tesa® selvklebende tape opp til 50 mm bredde, særlig TPP-, glassfiber- og tekstiltape. Dispenseren har et digitaldisplay, en hukommelsesfunksjon til lagring av den forhåndsinnstilte lengde, og en teller som angiver antallet av kuttete tapebiter. Dispenseren kan anvendes til enkeltklebende og til dobbetklebende tape med en tykkelse opp til ca. 1,5 mm inklusive dekkpapir. Ved avrulling av dobbetklebende tape skal dekkpapiret fjernes manuelt til slutt.

Funksjoner

- This dispenser has a digital display, a storage of the preset length and a counter for the number of cut pieces.
- This dispenser can be used for s/s as well as d/s-tapes including liner up to approximately 1,5mm thickness.

Applikasjon

Utløs rullelåsespaken og sett tesa®-tapen i den justerbare tapeholderen. Mat tapen ved hjelp av FORWARD-tasten og fest den etterpå ved å holde rulleenheten og tapeholderen nede. Den ønskede tapelengden innstilles av SET A- og SET B-tasten i området 5 til 999 mm. Ønsket antall innstilles med SELECT-tasten. Trykk på START-tasten for å få ut tapen.

Egenskaper / ytelsesverdier

• Anvendelse	Multifunksjonell	• Lengder opp til	5-999 mm
• Core diameter	3	• Max. rulldiameter	300 mm
• Innstillinger	Automatisk	• Vekt	2500 g

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=06068>