



52017 Steel Master



Product Information

Skumtape (bløt) til montering av klisjéer i forbindelse med kombinasjon- og raster trykk

Produktbeskrivelse

tesa® 52017 Softprint Steel Master er en dobbelbestrøket skumtape, utviklet spesielt for feste av fotopolymerplater med en tykkelse på 1,7 mm eller 2,54 mm i fleksografisk etiketrykk.

Det myke skummet gjør den til en perfekt løsning for trykkkombinasjoner og skjermer.

Skumegenskaper

- Meget sammentrykkbart skum med overlegen tilbakevendingssegenskaper for god trykkvalitet
- Langvarige tilbakevendingssegenskaper for forlenget og høyhastighets utskriftskjøring
- lav tykkelsestoleranse for rask trykkeforberedelse og redusert avfall

Klebeegenskaper

- Høy bindekraft på den åpne siden mot stålsylinder eller krage for å unngå platebevegelse
- Høy bindekraft til plater for å unngå løs kant eller platebevegelse
- Ikke-økende bindekraft for lett reposisjonering og for enkel avmontering av plate og tape
- Veldig god bindekraft for demontering uten at det etterlater seg rester

Ytterligere egenskaper

- Det pregede PP-innlegget forhindrer dannelse av luftlommer ved montering av plate
- Rødfarge markering indikerer mykt skum

Funksjoner

- Highly compressible foam, with superior recovery behavior for excellent print quality
- Long lasting recovery characteristic for extended and high speed print runs
- Low thickness tolerances for quick print preparation and reduced waste
- High bonding on open side to steel cylinder or sleeve to avoid plate movement
- High bonding to plate to avoid edge lifting or plate movement
- Non increasing bonding power for easy repositioning and especially for easy demounting of plate and tape
- Very cohesive adhesive structure for demounting without adhesive residues
- The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting
- Red color marking indicates the hard foam

Applikasjon

tesa® 52017 Softprint Steel Master er en 380µm (15 mil) kategori dobbelbestrøket skumtape, utviklet spesielt for feste av fotopolymerplater med en tykkelse på 1,7 mm eller 2,54 mm i fleksografisk etiketrykk.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52017>



52017

Steel Master

Product Information

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE skum med
filmlaminering | • Type liner | PP |
| • Klebetype | Modifisert akryl | • Total tykkelse | 430 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------|------|-------------------------|-----|
| • Color of logo | Rød | • Kategori for tykkelse | 380 |
| • Hardhet | Bløt | | |

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52017>