



tesa[®] 4169

Product Information



Premium Gulvmerkingstape

Produktbeskrivelse

tesaflex[®] 4169 er en robust PVC-tape, som er belagt med en sterk akrykleber. Bærematerialet av myknet PVC er formbart og kan brukes i kurver uten å rynke og forblir fleksibelt, selv ved svært lave temperaturer ned til $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Myknet PVC-tape er UV- og værbestandig samt vannavvisende. PVC-bærematerialet er ekstremt hardført, noe som gjør tesaflex[®] 4169 motstandsdyktig overfor kjemikalier og slitasje.

tesaflex[®] 4169 PV8 er belagt med silikon og har en avrulningskraft som gjør den svært egnet til bruk i dispensere. Vinyltapen er så robust at den er ideell å bruke til permanent gulvmerking i ulike miljøer, for eksempel fabrikker, lagerbygninger, kontorer eller sykehus.

Funksjoner

- Durable and abrasion resistant backing for permanent floor marking applications; hand tearable
- It has a high degree of flexibility which allows for curved applications
- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines

Applikasjon

- Myknet PVC-tape av høy kvalitet er ideell til merking og gulvmerking på selvkjørende roboter og kjøretøyer, i fabrikker eller på parkeringsplasser.
- Det robuste PVC-bærematerialet er i stand til å motstå betydelig mekanisk slitasje.
- Har gode klebeegenskaper på ru og ujevne underlag.
- Flexibilitet og mykhet gir mulighet for presis og buet påføring.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|-------------------|
| • Bæremateriale | Bløt PVC | • Total tykkelse | 187 μm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|-------|---------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 285 % | • Bruddstyrke | 42.5 N/cm |
|--------------------|-------|---------------|-----------|

Klebekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4169

Product Information

Additional Information

Fargene til tesaflex[®] 4169 PV3 følger fargesystemet RAL.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04169>