



tesa[®] 4129

Product Information



Enkeltklebende polyestertape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4129 er en klar polyestertape med akrylkleber. Meget høy varmebestandighet. God motstandsdyktighet over for fukt og de fleste kjemikalier.

Farge: Transparent

Funksjoner

- The thin high-temperature tape conforms well around irregular shapes and its acrylic adhesive system combines good initial tack with high shear strength and provides a high short-term temperature resistance of 200°C.
- tesa[®] 4129 is resistant to humidity and most chemicals.
- High resistance to humidity and chemicals
- High short-term temperature resistance (200°C)
- Thin tape design for good conformability

Applikasjon

tesa[®] 4129 passer spesielt til

- Skjøting av filmmateriale
- Kantbeskyttelse og forsterkning
- Skjøting av fotografiske negativer
- Litografisk montering

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klebetype | Akryl | • Farge | Transparent |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | |
|--------------------|-------|
| • Bruddforlengelse | 140 % |
|--------------------|-------|

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.3 N/cm |
|---------------------|----------|

Additional Information

- Temperaturbestandig (kortsiktig) 200#

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04129>



tesa[®] 4129

Product Information

Additional Information

- Dielektrisk styrke: 90,4 kV/mm
- Spesifikk overflatemotstand 4,45E+14 Ω
- Spesifikk volummotstand 7,36E+15 Ωcm
- Dielektrisk styrke i samsvar med DIN EN 60243-1
- Spesifikk overflate-/volummotstand i samsvar med DIN IEC 60093

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04129>