



tesa[®] 7190

Product Information

Høyt ytende, dekorativ folie til Black Out-design og permanent beskyttelse av sarte overflater.

Produktbeskrivelse

Den selvklebende tapen består av en svart PVC-folie belagt med en ren akrylkleber.

Den kan brukes til permanent beskyttelse av bildeler mot mekaniske skader og til forsegling av hull i karosseriet.

Funksjoner

- Produktet har et perfekt visuelt utseende og langvarige klebeegenskaper.
- Folien kan formes ved oppvarming og kan også brukes på 3D-overflater.
- tesa[®] 7190 kan brukes til utvendige og innvendige dekorative formål i bilindustrien.

Applikasjon

tesa[®] 7190 er designet til utvendig og innvendig dekorativ anvendelse og permanent beskyttelse rundt karosseriet.

Denne tapen har et perfekt visuelt utseende og langvarige klebeegenskaper på lakkerte overflater.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PVC-film	• Farge	Sort
• Klebetype	Akryl	• Linerfarge	Hvit
• Type liner	PE-belagt papir	• Vekt (liner)	138 g/m ²
• Total tykkelse	185 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	250 %	• Kjemikaliebestandig	very good
• Bruddstyrke	60 N/cm	• Matt overflate	Ja
• Egnet til utstansing	Ja	• Slitstyrkebestandighet	good

Additional Information

Materialet kan leveres enten i rulleform eller som utstanset materiale.

Det spesielle dekkpapiret garanterer en presis utstansingsprosess og perfekt håndtering under påføring.



tesa[®] 7190

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07190>