



tesa® 53327

Product Information



Glassfiberforsterket BOPP-monofilamenttape

Produktbeskrivelse

tesa® 53327 er en glassfiberforsterket monofilamenttape med BOPP-bæremateriale og bruddstyrke på 175 N/CM. Filamenttappen har et syntetisk gummilim og er med sin høye bruddstyrke og lave bruddforlengelse ideell til forskjellige anvendelser innenfor transportsikring, som f.eks. sikring av paller, lukking av tunge transportkasser samt bunting.

Funksjoner

- tesa® 53327 has a high-tack synthetic rubber adhesive system
- It has a good tear resistance
- It has a low elongation

Applikasjon

- Høy bruddstyrke og lav bruddforlengelse
- Ideell til transportsikring
- Lukking av transportkasser

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Glassfiberforsterkning / | • Total tykkelse | 95 µm |
| • Klebetype | BOPP | | |
| | Syntetisk gummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|-----|---------------|----------|
| • Bruddforlengelse | 4 % | • Bruddstyrke | 175 N/cm |
|--------------------|-----|---------------|----------|

Klebekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 53327

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=53327>