



tesa[®] 51616

Product Information



Tape av tykk PET-fleece kraftig lyddempning av ledningsnett

Produktbeskrivelse

tesa[®] 51616 er en kostnadseffektiv tape som gir god lyddemping og høy slitasjematstand. Den er optimert til manuelt bruk på kabelfester.

Egenskaper:

- Kan rives for hånd
- Meget god lyddemping
- Resistent ved 125#/3000 t
- Alder-resistent
- Råtnesikker
- Kraftig klebeevne
- Fleksibel og glatt

Funksjoner

- High noise damping
- High abrasion resistance
- Handtearable

Applikasjon

Kabelfesting

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-flis | • Total tykkelse | 650 µm |
| • Klebetype | Gummi basert | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|
| • Bruddforlengelse | 50 % | • Lyddempning (LV312) | Class D |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Avrullingskraft (Rull bredde > 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Avrullingskraft (Rull bredde ≤ 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | | |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51616>



tesa[®] 51616

Product Information

Klebekraft

- Klebeevne på Stål 3 N/cm

Additional Information

Temperaturmotstand målt ved 30000 t ifølge LV312

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51616>