



# tesa® 51136 PV0



## Product Information

### Overflatebeskyttende maskeringstape

#### Produktbeskrivelse

tesa® 51136 er en polyetylen-tape med akrykleber. Det lette PET-bærematerialet og akrykleberer gjør tapen bestandig overfor kjemikalier, ild og ekstreme temperaturer. tesa® 51136 fås i en vanlig standardutgave samt i en utgave med høyere vedheftning, som er ideell til ru overflater og tepper. Den beskyttende tapen brukes til maskering av store områder med plastdeler under malerarbeid i bil- og byggeindustriene. Den er resistent overfor rifter samt høytrykksspyling og kan beskytte overflater mot smuss og skader. Maskeringstapens farge gir god kontrast på mørke overflater, noe som gjør posisjonering både raskt og enkelt. tesa® 51136 er en innvendig beskyttende tape, som er ideelt egnet for lettere strukturerte overflater.

#### Funksjoner

- Green translucent film
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regards to use on surfaces like PP, ABS, and textile
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low cost application and removal processes

#### Applikasjon

- Velegnet til maskering under malerarbeid
- Beskytter forskjellige overflater mot smuss og skader
- Er bestandig overfor ild, maling og høytrykksspyling
- Er lett å fjerne og avhende etter bruk
- Har uvanlig gode klebeeegenskaper både på polare og ikke-polare overflater.

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Produktinnhold

- |                 |         |                  |        |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 105 µm |
| • Klebetype     | Akryl   |                  |        |

#### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                 |           |
|--------------------|---------|-----------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 300 %   | • Brannhemmende | very good |
| • Bruddstyrke      | 19 N/cm | • Lett å fjerne | Ja        |

#### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.4 N/cm |
|---------------------|----------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51136>



# tesa<sup>®</sup> 51136 PV0

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51136>