



# tesa® Waterproof Strips Xtra Large

## Product Information

BNR 40519

### Produktbeskrivelse

tesa® Powerstrips Waterproof er en vannfast klebeløsning som er fantastisk til opphengning av gjenstander på bad og i andre fuktige miljøer. Med en bæreevne på opptil 3 kg per strimmel og den ekstra store størrelsen er de ideelle til sikker montering av gjenstander på glatte overflater og fliser. Med tesa® Powerstrips Waterproof XL-strimler er det ikke nødvendig å bore eller bruke verktøy – de er enkle og rene å bruke, ettersom de kan fjernes uten å etterlate spor av kleberester. Powerstrips® Waterproof XL kan brukes separat eller til å henge tesa® Lavaa- og tesa® Baboo-produkter opp igjen.

### Funksjoner

- tesa® Powerstrips Waterproof XL: Limstrimler til rask, ren og enkel opphengning \* Dobbelttsidige strimler til opphengning og montering av gjenstander på inntil 3 kg på bad \* Spesialutviklet til fuktige miljøer og bruk i badeområder med dusjkabinett eller badekar \* Enkel og ren opphengning: Ikke behov for boremaskiner eller annet verktøy for å henge opp gjenstander på bad, ingen skade på overflater \* Kan fjernes uten kleberester: tesa® Powerstrips Waterproof XL kan enkelt fjernes uten å etterlate spor \* Hefter på glaserte fliser, marmor, metall, glass, tre og plast (ABS, PS, akrylglass) \* Ikke egnet til stein, sement, tapet, gips, emaljelakk og plasttyper som PP, PE og PTFE \* Refill-strimler til tesa® Lavaa dusjkurver og tesa® Baboo oppbevaringsbokser

### Applikasjon

Montering 1. Rengjør overflaten med alkohol eller silikonfri glassrens. 2. Tørk overflaten med våtservietten. Våtservietten inneholder en vannfast primer som sikrer god holdekraft. Vent 10 sekunder til primeren har fordampnet. 3. Fest Powerstrips® Waterproof XL på gjenstanden og trykk dem godt fast i minst 5 sekunder. 4. Fjern lineren fra de monterte Powerstrips®. 5. Plasser gjenstanden på overflaten og trykk den fast mot veggen. 6. Sørg for at fliken er lett å komme til når du skal fjerne en brukt Powerstrip®. Fjerning 1. Strekk først fliken på den brukte Powerstrip® til ca. 3–5 cm, hold gjenstanden fast uten å presse for hardt mot overflaten. Fortsett å strekke Powerstrip® parallelt med overflaten (ikke trekk strimmelen vekk fra overflaten, da du risikerer å rive den over).

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                  |                 |                                |      |
|------------------|-----------------|--------------------------------|------|
| • Klebetype      | Syntetisk gummi | • Holding power of strip up to | 3 Kg |
| • Total tykkelse | 650 µm          |                                |      |



# tesa® Waterproof Strips Xtra Large

## Product Information

### Egenskaper / ytelsesverdier

• Aldringsbestandighet (UV)	Ja	• Løsemiddelfri	Ja
• Application temperature from	15 °C	• Motstandsdyktig overfor olje og fett	Nei
• Batterier inkl.	Nei	• Ozone resistance	Nei
• Bruksområde	Baderom, Kjøkken	• Temperature resistance max.	35 °C
• Bruksområdet	Innendørs	• Temperature resistance min.	15 °C
• Farlig materiale	Ja	• UV-bestandig	Nei
• Fjernes uten kleberester	Ja	• Vann tett	Ja
• Fuktbestandighet	Ja	• Velegnede overflater	Jevnt tre, De fleste plasttyper, Glass, Metall, Marmor
• Kjemikaliebestandig	Nei	• Water resistance	Ja
• Krever batterier	Nei		

### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=NaN>