




# tesa® 50620

## Product Information



Maskeringstape i PET 200°C med silikonkleber

### Produktbeskrivelse

tesa® 50620 Basic tape til pulverlakkering er en grønnfarget gjennomsiktig maskeringstape for høy temperatur med bæremateriale i polyester og silikonkleber. tesa® 50620 brukes til ulike applikasjoner, spesielt til maskering under pulverlakkering og til bruk ved overflatebeskyttelse.

### Funksjoner

- Tapen kan fjernes uten å etterlate kleberester ved applikasjoner innen maskering og overflatebeskyttelse
- Tapen tåler høy temperatur og er enkel å påføre og fjerne i ett stykke uten at det blir sittende igjen kleberester.
- Tapen gir skarpe fargekanter og god malingsforankring.
- Maskeringstapens silikonbaserte klebesystem gjør tapen varmebestandig, og den tåler temperaturer på opptil 200°C i 30 minutter om gangen.

### Applikasjon

- tesa® 50620 er velegnet til maskering av områder som skal beskyttes under generell pulverlakkering
- Tapen tåler temperaturer på opptil 200°C i 30 minutter
- tesa® 50620 brukes til overflatebeskyttelse eller sammenføyning av ikke-polare materialer
- Maskeringstapen kan fjernes uten kleberester

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |         |                  |       |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PET     | • Total tykkelse | 70 µm |
| • Klebetype     | Silikon |                  |       |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                       |         |                                   |        |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Bruddforlengelse    | 110 %   | • Hand tearability                | Nei    |
| • Bruddstyrke         | 75 N/cm | • Lett å fjerne                   | Ja     |
| • Fargeforankring     | good    | • Skarp fargekart                 | Ja     |
| • Gjennomslagspenning | 4000 V  | • Temperaturbestandighet (30 min) | 200 °C |

### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.6 N/cm |
|---------------------|----------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50620>



# tesa<sup>®</sup> 50620

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50620>