



tesa[®] 4414

Product Information



Sterk PE-tape til overflatebeskyttelse

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4414 består av et UV-stabilisert PE-bæremateriale og en avtakelig akrylkleber med høy gripeevne. Den blå gjennomsiktige fargen gir en god kontrast til overflater og gjør det lettere å oppdage tapen.

Den utmerkede kontinuerlige utendørsstabiliteten i opptil 6 måneder muliggjør ren fjerning i et bredt spekter av beskyttelsesapplikasjoner når det kreves sterk motstand mot mekanisk skade. Tapen er derfor spesielt egnet til overflatevern i transportsektorer som jernbane og maritim sektor og til spesialkjøretøy under montering, lagring og transport.

Fordeler:

- Utmerket synlighet på grunn av den blå gjennomsiktige fargen
- Høy gripeevne gir god og rask vedheftning på en rekke overflater
- Kan fjernes uten å etterlate kleberester i opptil 6 måneder selv etter kontinuerlig utendørs bruk
- Sterkt PE-bæremateriale gir god motstand mot mekanisk skade
- Lett å påføre på grunn av lav forlengelse av bærematerialet når tapen rulles av
- Temperaturbestandighet opp til 70 °C/1t

Funksjoner

- Excellent visibility due to blue translucent color
- The high tack adhesive provides good quick stick to a wide range of surfaces
- Residue free removable up to 6 months even after continuous outdoor use
- Strong PE backing for good resistance against mechanical damage
- Easy to apply due to low backing elongation when unwind
- Temperature resistance up to 70°C / 1h

Applikasjon

- Til midlertidig maskering og beskyttelse av belagte overflater som aluminium, metall, glass og andre underlag under montering, lagring og transport når det kreves at tapen kan fjernes uten å etterlate kleberester.
- I tillegg gjør temperaturbestandigheten den egnet til overdekning under sprøytelakkering med etterfølgende ovntørking opp til 70°C. PE-bæremateriale innehar egenskapene til å gi et godt maskeringsresultat.



tesa[®] 4414

Product Information

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 150 µm |
| • Klebetype | Vannbasert akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|------|
| • Bruddforlengelse | 400 % | • Hand tearability | good |
| • Bruddstyrke | 23 N/cm | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.2 N/cm |
|---------------------|----------|

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04414>