



tesa® 4319

Product Information



Kreppet og fleksibel maskeringstape til malerarbeid – spesielt velegnet til kurver

Produktbeskrivelse

tesa® 4319 er en svært fleksibel og formbar maskeringstape, som består av et bæremateriale av kreppet papir og en naturgummikleber. Den fleksible maskeringstapen er spesielt egnet til taping av kurver.

Sustainable Aspects

67% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- Den høye bruddforlengelsen til bærematerialet av kreppet papir gjør den spesielt velegnet til tredimensjonale gjenstander.
- Selv på ru overflater holder maskeringstapen sikkert takket være det tykke klebelaget.
- tesa® 4319 tapens sterke og formbare papirbæremateriale gjør den velegnet til anvendelser i forbindelse med overflatebeskyttelse, hvor det kreves høy mekanisk bestandighet.
- Den fleksible maskeringstapen sparer deg for tidkrevende korrigeringer.
- Du vil med kombinasjonen av overflatebeskyttelsestape av høy kvalitet og solid håndverk oppnå optimale arbeidsresultater.

Applikasjon

- tesa® 4319 er en fleksibel maskeringstape som er ideell til bruk ved ulike typer malerarbeid, særlig maling av kurver.
- Maskeringstapen sikrer rask og pålitelig maskering, selv på ru overflater
- Hvis den strekkes i forbindelse med påføring, kan den til og med brukes på tredimensjonale gjenstander
- Tapen kan rives av for hånd

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (sterkt kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 67 % |
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 375 µm |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04319>



tesa[®] 4319

Product Information

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|----------------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 58 % | • Egnert til ru overflater | very good |
| • Bruddstyrke | 24 N/cm | • Hand tearability | very good |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Additional Information

Anbefaling: Strekking av det kreppepede bærematerialet sikrer definerte malingskanter og god vedheft.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04319>