



tesa[®] 6910 Laser-etikett

Product Information

Markering av fargeendring

Produktbeskrivelse

tesa[®] 6910 er en høytstående polyolefin-laser-film. Merking og skjæring utføres via laser i ét trinn, dette gjør det mulig lage etiketter i enhver ønskelig variant og ethvert ønskelig format ved hjelp av et enkelt materiale. Bærematerialet er motstandsdyktig over for kjemikalier, slitasje, temperatur og aldring. Kleberen består av resinmodifisert akryl, som er velegnet til selv lavenergi-overflater.

Dette høytstående produkt brukes som data bærer ved intelligent prosessstyring og som identifikasjonsmerking. Merking oppnås ved laseraktivert pregning av fargepigmenter på ryggen. Bruk av en høyhastighetslaser muliggjør en særdeles hurtig merkningshastighet på opp til 4000 mm/sek.

Fås i hvit.

Applikasjon

- Nøyaktig og resistent markering
- Veldig resistent mot varme, slitasje og kjemikalier
- Manipulering etterlater synlig spor
- Fleksibel formatering og etikettdesign: Markering og kutting av laser
- Effektiv: Erstatte mange forskjellige forhåndsdesignede etiketter
- Produksjon etter behov reduserer lagerbehovet

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Polyolefin	• Adhesive weight	25 g/m ²
• Klebetype	Akryl	• Tapetykkelse	100 µm
• Type liner	Belagt papir	• Vekt (liner)	120 g/m ²

Egenskaper / ytelsesverdier

• Aldringsbestandighet (UV)	good	• Kjemikaliebestandig	good
• Avrullingsmotstand fra liner	0,5-10	• Kuldebestandig	-20 °C
• Egnede laser	Nd:YAG	• Tamper Evidence (tyverisikring)	Nei
• Fuktbestandighet	very good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	120 °C
• Holdbarhetstid	24 months	• Temperaturbestandighet, lang varighet	100 °C

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=06910>





tesa[®] 6910 Laser-etikett

Product Information

Lagringsforhold

Lagringsforhold

23°C, 50% r.f., oppbevart i original emballage

Additional Information

Standardmål:

Bredde: 100 mm og 120 mm, lengde: 300m

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=06910>