



tesa[®] 4331

Product Informatie



Hoge temperatuur maskeringstape

Product Omschrijving

tesa[®] 4331 is een uitzonderlijk temperatuurbestendige maskering met vlakke rug en heeft de volgende eigenschappen:

- sterke kleefkracht en grote thermische bestendigheid
- maakt afdekking met strakke randen mogelijk
- verwijderbaar zonder residu

Kenmerken

- The tape enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.
- The masking tape's silicone adhesive system makes the tape extremely heat-resistant, withstanding extreme temperatures of up to 200°C for as long as 30 minutes at a time.
- Residue-free removability for masking applications
- High adhesion for secure bonding, even adheres to surfaces containing silicone

Toepassing

- Maskering gedurende elektrostatisch poederspuiten met grote krachten
- Stalen meubels en ziekenhuisuitrusting
- tesa[®] 4331 hecht zich zelfs aan oppervlakken met silicone

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|--------|
| • Drager | PET / niet weefsel | • Totale dikte | 110 µm |
| • Type kleefmassa | silicone | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------------------|--------|
| • Rek bij breuk | 100 % | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
| • Rekkracht | 53 N/cm | • Hand tearability | slecht |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 4 N/cm |
|---------|--------|



tesa[®] 4331

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04331>