



tesa[®] 4280 PVO



Information Produit

Ruban pour fermeture de cartons

Product Description

tesa[®] 4280 est un ruban auto-adhésif composé d'un film en PP de 25 µm et d'un adhésif en caoutchouc synthétique. Le ruban est recommandé pour emballer et fermer des cartons légers et moyennement lourds. Facile à dérouler, le ruban d'emballage est compatible avec tous les dévidoirs portatifs et convient à une application manuelle. Avec son fort pouvoir adhésif, le ruban de fermeture de cartons permet une fixation rapide et précise et atteint son adhérence maximale très vite après son application.

tesa[®] 4280 affiche des performances maximales à des températures modérées et à l'intérieur. Le ruban d'emballage offre une excellente adhérence sur les surfaces polaires et non polaires.

Caractéristiques

- The packing tape features easy unwinding, is suitable for manual application, and is compatible with any handheld dispenser.
- The carton sealing tape features a short dwell time before reaching final adhesion power, and is very tacky, allowing for fast and precise positioning during application.
- The packing tape shows excellent adhesive properties on both polar and non-polar surfaces.

Application

*tesa[®] 4280 est un ruban d'emballage et de fermeture polyvalent, recommandé pour les cartons légers et moyennement lourds.

*Le ruban d'emballage s'utilise aussi bien manuellement qu'avec une machine de fermeture automatique.

*Le ruban se déroule facilement et adhère bien sur une grande variété de surfaces.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PP | • Epaisseur totale | 42 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 145 % | • Application manuelle | oui |
| • Résistance à la rupture | 40 N/cm | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04280>



tesa[®] 4280 PV0

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 4.8 N/cm

Infos complémentaires

Available colours: brown and transparent.

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04280>