



# tesa<sup>®</sup> 52330

## Information Produit



380 µm plate mounting tape for flexographic printing, especially corrugated postprint

### Product Description

tesa<sup>®</sup> 52330 is a double-sided tape of 380 µm (15 mil) thickness with a cloth backing and a rubber adhesive. The product design makes this tape especially suitable for corrugated postprint plate mounting, where the tape is first applied to the printing plate, then the liner is removed and the plate is attached to the carrier film.

### Caractéristiques

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The unique liner structure prevents air trapping during plate mounting.

### Application

Plate mounting in flexo printing, especially mounting of photopolymer plates on polyester carrier films for corrugated board postprint

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

- |                          |                    |                      |              |
|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| • Support                | toile              | • Type de protecteur | papier crêpé |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                      |              |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                         |     |
|-------------------------|-----|
| • Catégorie d'épaisseur | 380 |
|-------------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 52330

## Information Produit

### Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52330>