



# tesa® 60418

## Information Produit



Ruban adhésif d'emballage fin en PET recyclé avec adhésif en caoutchouc synthétique

### Product Description

tesa® 60418 est un ruban de fermeture de carton plus durable pour les cartons légers et de poids moyen avec 60 % de contenu total recyclé.

tesa® 60418 se compose d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique et fondue à chaud et d'un support polyester très fin, qui est composé à 85% de déchets post-consommation recyclés. Grâce aux propriétés supérieures du support, tesa® 60418 est à la fois fin et conformable – tout en étant résistant à la déchirure. Il se caractérise par une faible force de déroulement et de très bonnes performances d'adhérence immédiate, ce qui le rend idéal pour les processus automatisés.

tesa 60418 est un excellent choix pour les applications d'emballage à volume important, où l'efficacité et la durabilité sont des facteurs cruciaux.

### Sustainable Aspects

- 60% total recycled content
- Solvent free production



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Caractéristiques

- Pour les cartons jusqu'à 25 kg
- Support résistant à la déchirure, mais fin et conformable
- Idéal pour les processus d'emballage automatisés
- Déroulement facile
- Moins de changements de rouleaux grâce à une longueur de rouleau plus importante

### Application

- Fermeture de cartons légers et moyens
- Application manuelle et automatisée avec de longs rouleaux de machine

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60418>



# tesa® 60418

## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

• Support	PET	• caoutchouc synthétique	Aucune
• Biosourcé (teneur en biocarbone)	85 %	• Epaisseur totale	36 µm

### Assortiment de produits

• Available colors	transparent, brun, blanc
--------------------	--------------------------

### Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	120 %	• Imprimabilité	non
• Résistance à la rupture	38 N/cm	• Packaging Weight	Up to 25 kg
• Application automatique	oui	• Sans solvant	oui
• Hand tearability	non	• Silent unwinding	non

### Adhésion aux valeurs

• Pouvoir adhésif sur acier	6 N/cm
-----------------------------	--------

### Infos complémentaires

Application idéale du ruban à température ambiante. Une fois appliqué, tesa® 60418 reste efficace sur toute la plage de température normale, dans des conditions normales d'expédition et de stockage.

### Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60418>