



tesa[®] 51008

Product Informatie

Verpakkingsfolie gemaakt van polyethyleen (PE)

Product Omschrijving

tesa[®] 51008 is een verpakkingsfolie gebaseerd op een polyethyleen rug (PE). Dit maakt het aanbrengen van PE-folie en recycling achteraf mogelijk. Met zijn speciale PE-rug is tesa[®] 51008 zeer gebruiksvriendelijk, omdat het met de hand kan worden afgescheurd. De grote hechtkracht wordt verkregen door een natuurrubberen kleefstof die zorgt voor een onmiddellijke hechting en een grote rekbelastbaarheid. Voor kleine breedtes wordt een verouderingsstabiliteit van max. 6 maanden gegarandeerd.

Kenmerken

- With its special PE-backing tesa[®] 51008 is very user friendly because it can be torn by hand.
- The high tack is achieved by a natural rubber adhesive guaranteeing instantaneous adhesion and a high tensile load.
- For small widths an age stability of max. 6 months is guaranteed.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|--------|
| • Drager | PE-folie | • Totale dikte | 110 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 300 % | • Hand tearability | zeer goed |
| • Rekkraft | 22 N/cm | • Handmatig aanbrengen | ja |
| • Automatisch aanbrengen | ja | | |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 1.2 N/cm |
|---------|----------|



tesa[®] 51008

Product Informatie

Aanvullende informatie

Voor een duidelijke aanduiding als PE-verpakkingstape werd het recyclageteken op tesa[®] 61008 gedrukt.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51008>