



tesa[®] BASIC Duct tape

Product Informatie

BNR 58587, 58586, 58569, 58508

Product Omschrijving

Laagwaardige duct tape met basiseigenschappen. De PE-rug is versterkt met een 18 mesh PET-weefsel en gecoat met een kleverige synthetische rubberlijm.

Kenmerken

- Basis, maar sterke initiële tack * Hechting op meerdere materialen * Soepele scheurbaarheid met de hand * Handig voor dagelijks gebruik

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE- film met PET-filament | • Totale dikte | 150 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------|
| • Rekkracht | 30 N/cm | • Milieuvriendelijke verpakking | niet |
| • Application temperature from | +10 °C | • Olie- en vetbestendig | niet |
| • Application temperature to | +50 °C | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Batterijen inbegrepen | niet | • Ozone resistance | ja |
| • Batterijen vereist | niet | • Reserveonderdelenservice | niet |
| • Beschrijfbaar | niet | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Gebruikstoepassing | Binnenshuis | • Scheurbestendig | ja |
| • Geschikte oppervlakken | Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Metaal | • Temperature resistance max. | 95 °C |
| • Gevaarlijke materialen | niet | • Temperatuurbestendigheid | ja |
| • Hand tearability | ja | • Toepassingsgebied | Thuis |
| • Herbruikbaar | niet | • UV-bestendig | ja |
| • Kleefkracht | Standaard kleefkracht | • Vochtbestendigheid | ja |
| • Materiaal | PE (polyethyleen) | • Waterdicht | ja |



tesa[®] BASIC Duct tape

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>