



tesa® Professional 60950

Product Informatie



Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------|
| • Drager | PVC film coated with mineral particles | • Dikte van de tape | 720 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | • Dikte van voering | 180 µm |
| • Totale dikte | 900 µm | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

| | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------------|------|
| • Rek bij breuk | 25 % | • Fluorescerend | niet |
| • Rekkracht | 30 N/cm | • Gemakkelijk te verwijderen | niet |
| • Batterijen inbegrepen | niet | • Geschikt voor stansen | ja |
| • Batterijen vereist | niet | • Hand tearability | goed |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed | | |

Hechting aan waarden

| | |
|---------|----------|
| • staal | 5.8 N/cm |
|---------|----------|

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=60950>