




tesa[®] 50533 Edge Securing DISCONTINUED



Product Informatie

Hittebeschermingsfolie met grote kleefkracht voor pas geschilderde oppervlakken

Product Omschrijving

tesa[®] 50533 bestaat uit een uv-gestabiliseerde rug gecoat met een EVA-kleefstof met grote kleefkracht.

Gebruiksvoordelen:

- Beschermt de lakafwerking tot 6 maanden bij opslag in de buitenlucht
- Perfecte kleefkracht op alle lakafwerkingen, zelfs tijdens transport (getest bij snelheden boven 160 km/u – 100 mpu)
- Gemakkelijke afvalverwerking. Zowel folie als kleefstof zijn milieuvriendelijk.

Kenmerken

- Reliable paint protection during outdoor storage for up to 12 months
- Secure high adhesion during transport
- Suitable for die cutting and printing
- Thick material quality for high protection
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – both the film and the adhesive system are environmentally friendly
- It consists of a UV-stabilized backing coated with a high adhesion EVA adhesive.

Toepassing

- 50533 biedt een effectieve afpelbescherming voor foliesystemen zoals tesa[®] 50530, met name in lastig ingedeelde ruimten, en voorkomt binnendringen van stof en vocht
- tesa[®] 50533 is geschikt voor stansen en kan worden bedrukt om te worden gebruikt voor veiligheid, richtingaanwijzing of markering
- 50533 kan tevens worden gebruikt als basismateriaal voor zware beschermingskussens voor bumpers en portierranden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|-------|
| • Drager | polyolefinic folie | • Totale dikte | 96 µm |
| • Type kleefmassa | EVA | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 660 % | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
| • Rekkracht | 21.5 N/cm | • Geschikt voor stansen | ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | zeer goed | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50533>



tesa[®] 50533 Edge Securing DISCONTINUED

Product Informatie

Hechting aan waarden

- staal 3 N/cm

Aanvullende informatie

tesa[®] 50533 Edge Securing is also available as die cut product solution as tesa[®] Edge Securing 54533.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50533>