



tesa[®] 7476

Product Informatie



tesa[®] 7476

Product Omschrijving

tesa[®] 7476 has been successfully deployed for many years when it comes to assessing the release properties of silicone coatings (Finat 10 or similar).

For a comprehensive characterization of release properties it is recommended to use both tesa[®] 7475 (acrylic adhesive) and tesa[®] 7476 (natural rubber adhesive).

It is recommended to store tesa[®] 7476 at 23 °C and 50 % relative humidity.

Kenmerken

tesa[®] 7476 has been successfully deployed for many years when it comes to assessing the release properties of silicone coatings (Finat 10 or similar).

For a comprehensive characterization of release properties it is recommended to use both tesa[®] 7475 (acrylic adhesive) and tesa[®] 7476 (natural rubber adhesive).

It is recommended to store tesa[®] 7476 at 23 °C and 50 % relative humidity.

Toepassing

Characterization of silicone coatings

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------------|------|
| • Backing material Grid | katoenweefsel | • Type of liner Grid | film |
| • Type of adhesive Grid | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | |
|----------------|-----------|
| • Houdbaarheid | 12 months |
|----------------|-----------|



tesa[®] 7476

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=07476>