



61152 CoaterLine Premium



Product Informatie

Repulpeerbaar dubbelzijdige splicing tape

Product Omschrijving

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium is een repulpeerbare tweezijdig, geïntegreerde vliegende rolwissel tape die bestaat uit een vlakke papieren rug en een kleefstof van gemodificeerd in water oplosbaar acryl. tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium beschikt met name over:

- Zeer grote hittebestendigheid * Zeer goede hechtingseigenschappen * Zeer goede kleefwaarden op gecoat en ongecoat papier * Lage plakdikte * Rug bedrukbaar en bedekbaar met coatings
- Goede repulpeerbaarheid over het gehele pH-bereik (pH3-pH9)

Beschikt over de volgende functies:

- Gesneden schutfolie voor veilige bevestiging van het bovenste vel
- Kleefstofformule met zeer sterke hechtingseigenschappen voor een uitstekend contact tussen aflopend web en nieuwe spoel * Twee spleetbare strips met papieren rug voor het soepel openen van de nieuwe papierspoel zonder het coatingproces in gevaar te brengen en voor een veilige bevestiging van de tape aan de papierrol – geen terugvouwen van tape terwijl het bovenste vel wordt bevestigd

Kleur: blauw

Kenmerken

- Very high heat resistance
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Very high tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Two blue splitting strips with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the coating process and for a secure attachment of the tape to the paper roll – no folding back of tape while attaching top sheet
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- Printable and coatable backing
- Low splice thickness

Toepassing

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium is met name geschikt voor: * Vliegende kleeftoepassingen en off-line coating opbrengtoepassingen met een plaksnelheid <900 m/min en een coatingbreedte van <4 m.



61152

CoaterLine Premium

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	vlak papier	• Type voering	repulpable siliconised paper
• Type kleefmassa	repulpable tackified acrylic	• Totale dikte	100 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	6 %	• Houdbaarheid (verpakt)	12 months
• Rekkracht	30 N/cm	• statische schuifbestendigheid	goed, matig
• Hechting	zeer goed		

Aanvullende informatie

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium is met name geschikt voor: * Vliegende kleeftoepassingen en off-line coating opbrengtoepassingen met een plaksnelheid <900 m/min en een coatingbreedte van <4 m.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=61152>