



# tesa<sup>®</sup> 4318 PV2



## Product Informatie

Topkwaliteit papieren maskeringstape tot 160 graden C

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 4318 PV2 is een fijne, flexibele, waterbestendige crêpe maskeringstape, met name geschikt voor de hoge vereisten van schilderwerk (water- of oplosmiddel gebaseerde verf) gevolgd door ovendrogen.

## Kenmerken

- The natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces like metal, rubber, glass and plastic.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking, even after the oven-drying process with temperatures of up to 160 °C.
- It can be easily removed without leaving any residues.
- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.

## Toepassing

Hoge temperatuur maskeren, 160 C

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                      |                         |        |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| • Drager          | licht gecrêpt papier | • Biobased (in gewicht) | 52 %   |
| • Type kleefmassa | natuurrubber         | • Totale dikte          | 170 µm |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |         |                              |           |
|-----------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 12 %    | • Gemakkelijk te verwijderen | ja        |
| • Rekkracht     | 47 N/cm | • Hand tearability           | zeer goed |

## Hechting aan waarden

- |         |        |
|---------|--------|
| • staal | 4 N/cm |
|---------|--------|

## Aanvullende informatie

Verf en zelfs essentiële vulsystemen hechten zeer goed aan de rug, waardoor afbladderen wordt voorkomen.

tesa<sup>®</sup> 4318 PV2 kan worden verwijderd van rubber, glas en verf zonder kleefstofresidu achter te laten.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04318>



# tesa<sup>®</sup> 4318 PV2

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04318>