



# tesa<sup>®</sup> 50525 PV1



## Product Informatie

Makkelijk hanteerbare 30µm aluminiumtape met voering

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 50525 PV1 is een handelbare aluminiumtape, gebaseerd op een 30 µm aluminiumfolie en acrylkleefstof  
tesa<sup>®</sup> 50525 PV1 is een zeer flexibele tape gebruikt in de industrie voor huishoudelijke apparatuur en een grote verscheidenheid van andere toepassingen.

Kenmerken:

- goede kleefkracht
- handelbaar
- vochtbestendig
- dampdicht
- grote thermische geleiding
- verouderingsbestendig

## Kenmerken

- Good adhesion
- Conformable
- Moisture resistant
- Vapour tight
- High thermal conductivity
- Ageing-resistant
- tesa<sup>®</sup> 50525 PV1 is a very flexible tape mainly used in the appliance industry and also for a wide range of other applications.

## Toepassing

- Montage van koelkastspoelen
- Algemene temperatuurisolatie
- Sealen van leidingen
- Maskeren, beschermen, repareren, sluiten...en nog veel meer!

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                 |                     |          |
|-------------------|-----------------|---------------------|----------|
| • Drager          | aluminium-folie | • Dikte van de tape | _NULL µm |
| • Type kleefmassa | acryl           | • Dikte van voering | 65 µm    |
| • Type voering    | Papier          | • Kleur voering     | wit      |
| • Totale dikte    | 60 µm           |                     |          |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50525>



# tesa<sup>®</sup> 50525 PV1

## Product Informatie

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	5 %	• Gemakkelijk te verwijderen	niet
• Rekkracht	23 N/cm	• Hand tearability	ja
• Backing appearance (visual)	reflective	• Schuurbestendigheid	goed
• Bedrijfstemperatuur tot	160 °C	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Bedrijfstemperatuur van	-40 °C	• Water resistance	zeer goed

### Hechting aan waarden

• Adhesion to Backing	4 N/cm	• staal	5 N/cm
-----------------------	--------	---------	--------

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50525>