



# tesa<sup>®</sup> 4129

## Product Informatie



Enkelzijdige tape

### Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 4129 is een transparante tape met PET-rug. De acrylkleefstof combineert een goede directe kleefkracht met een grote schuifsterkte. Het product is bestand tegen vocht en de meeste chemicaliën.

Kleur: transparant

### Kenmerken

- The thin high-temperature tape conforms well around irregular shapes and its acrylic adhesive system combines good initial tack with high shear strength and provides a high short-term temperature resistance of 200°C.
- tesa<sup>®</sup> 4129 is resistant to humidity and most chemicals.
- High resistance to humidity and chemicals
- High short-term temperature resistance (200°C)
- Thin tape design for good conformability

### Toepassing

tesa<sup>®</sup> 4129 is met name geschikt voor:

- Splicen van filmische materialen
- Bescherming en versterking van randen
- Splicen van fotonegatieven
- Monteren van litho's

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |           |                |             |
|-------------------|-----------|----------------|-------------|
| • Drager          | PET-folie | • Totale dikte | 50 µm       |
| • Type kleefmassa | acryl     | • Kleur        | transparant |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |       |
|-----------------|-------|
| • Rek bij breuk | 140 % |
|-----------------|-------|

### Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 2.3 N/cm |
|---------|----------|

### Aanvullende informatie

- Dielectric Strength according to DIN EN 60243-1: 90,4 kV/mm
- Surface resistivity according to DIN IEC 60093: 4,45E+14 Ω

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04129>



# tesa<sup>®</sup> 4129

## Product Informatie

### Aanvullende informatie

- Volume resistivity according to DIN IEC 60093: 7,36E+15  $\Omega$ cm

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04129>