



# tesa® 60760

## Product Informatie



## Vloermarkeringstape

### Product Omschrijving

tesaflex® 60760 is een taaie geplastificeerde PVC-tape gecoat met een agressieve gemodificeerde kleefmassa van rubberhars, die een goede hechting op veel verschillende oppervlakken mogelijk maakt. De natuurrubberen kleefmassa biedt een hoge aanvangshechting en een korte hechtingstijd voor het bereiken van het uiteindelijke hechtingsniveau. Eenmaal verwijderd blijven er geen resten achter, waardoor de tape ideaal is voor tijdelijk of permanent gebruik binnenshuis. De stabiele drager van Polyvinylchloride maakt de tape uitermate robuust en in hoge mate bestand tegen slijtage. tesaflex® 60760 is eenvoudig in gebruik vanwege de handscheurbaarheid en is verkrijgbaar in een aantal verschillende goed zichtbare kleuren die voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.

### Kenmerken

- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines
- tesa®60760 has a flexible backing to cope with curves
- Durable and robust backing for floor marking applications; hand tearable
- Depending on its color, the floor-marking tape can be explicitly used as a warning tape.
- The modified natural rubber adhesive provides good adhesion to various surfaces.
- Thanks to the high degree of flexibility of the backing, it can also be used on rough surfaces and is also suitable for curved applications.

### Toepassing

- \*Geschikt voor tijdelijke en algemene waarschuwingen en markeringen
- \*Wordt gebruikt om elk type mobiele of stationaire voorwerpen te identificeren en te markeren
- \*Verkrijgbaar in meerdere kleuren voor veel verschillende toepassingen en industrieën
- \*De robuuste drager van PVC zorgt voor een goede weerstand tegen slijtage
- \*Handscheurbaarheid zorgt voor een eenvoudige en snelle applicatie

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |              |                |        |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager          | zacht PVC    | • Totale dikte | 150 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber |                |        |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                         |         |                                   |           |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk         | 220 %   | • Batterijen vereist              | niet      |
| • Rekkracht             | 33 N/cm | • Geschikt voor ruwe oppervlakken | zeer goed |
| • Batterijen inbegrepen | niet    |                                   |           |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60760>



# tesa<sup>®</sup> 60760

## Product Informatie

### Hechting aan waarden

- staal 2 N/cm

### Aanvullende informatie

tesaflex<sup>®</sup> 60760 is tevens verkrijgbaar met twee zeer goed zichtbare kleurencombinatie die voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60760>