



tesa® Professional 4392

Product Informatie

Easyprotect-premium

Product Omschrijving

tesa® Easy Protect Premium 4392 is ontwikkeld voor superieure lak- en vulwerkzaamheden. Dit product voorkomt storende vlekken op de carrosserie na oven- of IR-drogen met licht residuvocht. De folie op de 150 m rol met een breedte van 4 m maakt gemakkelijk aanbrengen door één persoon mogelijk. De print van de folie en de handige meethulp (om de 50 cm) vergemakkelijkt het gebruik.

De uitstekende elektrostatische lading waarborgt een betere hechting van de folie op het oppervlak. Een uitstekende kleefkracht op lak en vulmiddel zorgt voor schitterende resultaten.

Kenmerken

- The excellent electrostatic charge secures a better adherence of the film to surface.
- Outstanding paint and filler adherence enable brilliant results.

Toepassing

Maskeren en beschermen van autocarrosserieën voor vul- en lakwerkzaamheden.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- Drager PE-folie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|----------|----------------------------------|------|
| • Rekkraft | 6.9 N/cm | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
| • Dikte van maskeerbedekking | 16 µm | • Materiaal van maskeerbedekking | HDPE |



tesa[®] Professional 4392

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04392>