



tesa[®] 4204 PV0



Product Informatie

Gekleurde filmische verpakkingstape

Product Omschrijving

tesa[®] 4204 is gebaseerd op een stabiele PVC drager, gecoat met een natuurrubberlijm. De lijm van natuurrubber biedt uitstekende hechtingseigenschappen op een groot aantal verschillende oppervlakken, zowel polaire als apolaire. De lijm heeft ook een hoge kleefkracht en een hoge initiële hechting, waardoor er slechts korte tijd nodig is om de uiteindelijke kleefkracht te bereiken. tesa[®] 4204 is makkelijk te hanteren en te gebruiken, omdat het over het algemeen kan worden gebruikt op alle gangbare bureaudispensers en na gebruik kan worden verwijderd zonder lijmresten achter te laten. De tape is verkrijgbaar in een aantal verschillende kleuren, waardoor hij ideaal is voor kleurcodering of markering.

Toepassing

- tesa[®] 4204 wordt bij voorkeur gebruikt voor het afdichten van kleinere voorwerpen zoals dozen of blikken.
- De afdichtingstape wordt regelmatig gebruikt in bakkerijen of bloemenwinkels om kleine zakjes of boeketwikkels te sluiten.
- De tape is ideaal voor kleinschalig verpakken, bundelen en sluiten.
- Door de beschikbaarheid van verschillende felle kleuren kan de tape worden gebruikt voor markering of kleurcodering.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-------|
| • Drager | PVC-folie | • Totale dikte | 59 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|------|-------------|---------|
| • Rek bij breuk | 75 % | • Rekkracht | 50 N/cm |
|-----------------|------|-------------|---------|

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 2 N/cm |
|---------|--------|



tesa[®] 4204 PV0

Product Informatie

Aanvullende informatie

tesa 4204 PV0 is ook verkrijgbaar in wit, transparant en havana. Technische gegevens van witte, transparante en havana artikelen wijken af van deze productinformatie.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04204>