



# tesa<sup>®</sup> 4302

## Product Informatie



Sterke papieren maskeringstape tot 160° C

### Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 4302 is een fijne crêpe en een zich makkelijk aanpassende papieren maskeringstape, met name geschikt voor de hoogste vereisten bij autolakwerk (lakken op water- of oplosmiddelenbasis) gevolgd door ovensdroging. Lak en zelfs kritische vulsystemen hechten zich uitstekend aan de rug zodat elke vorm van schilfering wordt voorkomen. tesa<sup>®</sup> 4302 kan worden verwijderd van rubber, glas en lak zonder te scheuren of lijmresten achter te laten. Dit is met name opmerkelijk bij koud verwijderen na cyclussen met een sterke verhitting. Dankzij zijn fijne crêpe structuur garandeert de tape een afwerking met scherpe randen.

### Sustainable Aspects

70% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Kenmerken

- Natural rubber adhesive provides high tack and adhesion to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Smooth-to-touch paper backing with excellent conformability enabling good cornering.
- Can be removed without any residues or tearing even after cooling down.

### Toepassing

Suitable for masking applications in high demanding automotive paint jobs with subsequent oven drying up to 160 °C / 1h.

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                      |  |        |
|-------------------|----------------------|--|--------|
| • Drager          | licht gecrêpt papier | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 %   |
| • Type kleefmassa | natuurrubber         | • Totale dikte   | 170 µm |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |         |                              |           |
|-----------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 10 %    | • Gemakkelijk te verwijderen | ja        |
| • Rekkkracht    | 46 N/cm | • Hand tearability           | zeer goed |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04302>



# tesa<sup>®</sup> 4302

## Product Informatie

### Hechting aan waarden

- staal 4 N/cm

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04302>