



tesa® 4621

Product Informatie



Maskeertape voor multifunctioneel gebruik buitenshuis

Product Omschrijving

tesa® 4621 is een groene drukgevoelige zelfklevende tape op basis van een acrylkleefstof en een verstevigde PE-drager.

De multifunctionele maskeertape kan zowel verticaal als horizontaal moeiteloos met de hand gescheurd worden. Hij rolt makkelijk af zonder om te krullen bij het afscheuren.

De tape voor buiten is tot 8 weken water- en weerbestendig en schoon verwijderbaar.

Door de textiel verstevigde drager slijt of scheurt de tape niet in contact met gereedschap. Hij breekt m.a.w. niet, waardoor hij ook probleemloos verwijderd kan worden. De groene kleur springt meteen in het oog op de meest uiteenlopende oppervlakken.

tesa® 4621 heeft een hoge initiële kleefkracht, maar kan makkelijk verplaatst worden. De geringe dikte zorgt voor een maximale aanpasbaarheid.

Kenmerken

- The multipurpose cloth tape can be effortlessly torn by hand in both vertical and horizontal directions.
- It offers gentle unwinding without curling when torn.
- The outdoor tape is waterproof and weather resistant for up to 8 weeks.
- The cloth reinforcement withstands wear and tear from tools, ensuring the tape remains unbroken, which offers a hassle-free removal.
- tesa® 4621 features high initial adhesion, yet it is easily re-positioned.
- The low thickness ensures maximum flexibility.
- The green color is easy to identify on various surfaces.

Toepassing

De multifunctionele maskeertape tesa® 4621 is geschikt voor tal van toepassingen buitenshuis:

- Afplakken van gevels bij schilderwerken, als vloermarkering, pleisterwerken
- Beschermlagen zoals plastic folie en papiervellen op hun plaats houden
- Vastmaken en bundelen van draden, kabels en losse voorwerpen
- En andere toepassingen zoals lichte borden vasttappen op muren en de afdichting van dozen



tesa[®] 4621

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PE-geëxtrudeerd textiel	• Totale dikte	125 µm
• Type kleefmassa	acryl	• Dikte van de tape	_NULL µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	22 %	• Residuvrij verwijderbaar	ja
• Rekkraft	54 N/cm	• Schuurbestendigheid	matig
• Afwikkelkracht n/cm	1.2 N/cm	• Temperatuurbestendigheid (30 min)	95 °C
• Gemakkelijk te beschrijven	ja	• Temperatuurbestendigheid (verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling)	95 °C
• Gemakkelijk te verwijderen	ja	• UV-bestendigheid	8 weeks
• Geschikt voor stansen	ja	• Verouderingsbestendigheid (uv)	zeer goed
• Hand tearability	zeer goed	• Water resistance	goed
• Hechting	zeer goed	• Weefsel	100 threads/inch ²
• Rechte afscheurranden	goed		

Hechting aan waarden

• glas (direct)	2.7 N/cm	• staal	2.6 N/cm
• PE (direct)	1.1 N/cm		



tesa[®] 4621

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04621>