



tesa[®] 4578

Product Informatie



Kruisgeweven filamenttape voor algemene doeleinden

Product Omschrijving

tesa[®] 4578 is een bidirectionele filamenttape op basis van een polypropyleenfolie die gelamineerd wordt op polyestervezels.

Het kleefstofsysteem van synthetisch rubber verzekert een veilige bevestiging op tal van substraten, zelfs op apolaire oppervlakken zoals PE en PP. De tape hecht ook perfect aan de meest uiteenlopende oppervlakken in golf- en massief karton.

De flexibele vezels hebben een uitstekende overlangse en overdwarse rekkraft en zijn bovendien scheur- en breekvast wanneer de tape gebogen wordt.

Kenmerken

- Its flexible fibres show a very good longitudinal and transverse tensile strength including resistance against tearing and breaking when bent.
- The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE and PP.
- The tape also exhibits excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.

Toepassing

- Afsluiten van zware kartonnen dozen
- Bundelen en palletiseren
- Transportverzegeling
- Bevestiging
- Rolsluiting
- Lassen van achterwanden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | PET-vezel / BOPP | • Totale dikte | 175 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | |
|------------|----------|
| • Rekkraft | 230 N/cm |
|------------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04578>



tesa[®] 4578

Product Informatie

Hechting aan waarden

- staal 8 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04578>