



tesa[®] Klevende Spijker Canvas voor behang en pleisterwerk 2 kg

Product Informatie

BNR 77779

Product Omschrijving

De verstelbare spijker voor behang en pleisterwerk is ideaal voor het veilig en snel ophangen van canvas doeken zonder boren. Bovendien kan de spijker zonder sporen worden verwijderd en hergebruikt.

Kenmerken

- Verstelbare klevende spijker voor gevoelige oppervlakken
- Canvas doeken ophangen zonder boren
- Geschikt voor voorwerpen tot 2 kg per spijker (4 kg bij twee spijkers)
- Eenvoudig bevestigen zonder gereedschap, verwijderbaar zonder sporen achter te laten
- Herbruikbaar met een nieuwe kleefstrip

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|------|
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Houdkracht tot | 2 Kg |
| • Holding power of strip up to | 2 Kg | • Vrij van siliconen | ja |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Olie- en vetbestendig | niet |
| • Batterijen inbegrepen | niet | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Batterijen vereist | niet | • Ozone resistance | niet |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Gebruikstoepassing | Binnenshuis | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Geschikte oppervlakken | Gips, Behang | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Gevaarlijke materialen | niet | • UV-bestendig | niet |
| • Herbruikbaar | ja | • Vochtbestendigheid | niet |
| • Herbruikbaar met | Plakstrip 1kg voor behang | • Waterdicht | niet |
| • Materiaal | PS (polystyreen) | | |



tesa[®] Klevende Spijker Canvas voor behang en pleisterwerk 2 kg

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>