



tesa® 54951

Informacja Produkcie



tesa® 54951 - Premium Melamine Splicing Tape

Opis produktu

tesa® 54951 to dwustronna segmentowa taśma do łączenia wstęg w biegu (wykroje na rolce) do papieru impregnowanego melaminą

Nadaje się w szczególności do

- papierów kredowych
- papierów dekoracyjnych
- papierów wzmacniających

Cechy

- Segmented design
- Easy and fast application
- Just one straight line

Zastosowania

Korzyści dla klienta

- Uniwersalna – jedna taśma do wielu różnych kategorii papieru
- Niezawodne łączenie wstęg w biegu przy wysokiej prędkości bez marszczenia
- Łatwość stosowania dzięki segmentowej strukturze

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|
| • Materiał nośnika | papier | • grubość całkowita | 105 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | • kolor | niebieski |
| • typ paska zabezpieczającego | papier | • kolor paska zabezpieczającego | biały |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| • okres trwałości (w opakowaniu) | 12 months | • statyczna odporność na ścinanie | dobra, średnia |
| • przyczepność początkowa | bardzo dobra | | |

Siła przyczepności

- | | |
|----------------------|----------|
| • stali (początkowa) | 3.5 N/cm |
|----------------------|----------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=54951>



tesa[®] 54951

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Wysoka przyczepność po łączeniu wstęg w przypadku papieru kredowego

Wysoka przyczepność po łączeniu wstęg w przypadku papieru dekoracyjnego

Wysoka przyczepność po łączeniu wstęg w przypadku papieru wzmacniającego

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=54951>