



tesa[®] 4330

Informacja Produkcie

Wysokowydajna, papierowa taśma maskująca odporna na suszenie w piecu w temperaturze do 140°C

Opis produktu

tesa[®] 4330 to drobno krepowana, elastyczna, odporna na wilgoć taśma maskująca o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Posiada pasek ochronny.

Zastosowania

Inne zastosowania obejmują m.in.:

- zabezpieczenie płytek obwodów drukowanych przed laminowaniem
- łączenie przewodów w wiązki
- pakowanie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- 48 Oparty na materiałach biologicznych (wagowo)

Dodatkowe informacje

Dzięki drobno karbowanej strukturze taśma umożliwia uzyskanie ostrych krawędzi powłok malarskich. Szpachle i lakiery doskonale przylegają do odwrotnej strony taśmy. Taśmę tesa[®] 4330 można bardzo łatwo usunąć bez rozdierania i pozostawiania resztek kleju. Taśma ta dostępna jest również w wersji przeznaczonej na wykrojniki, z paskiem ochronnym z papieru (4330 PV1).



tesa[®] 4330

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04330>