



tesa® 66030

Informacja Produkcie



Taśma o grubości 300 µm do montażu płyt, do druku na podłożu falistym

Opis produktu

Dwustronna, półprzezroczysta, czerwona taśma tesa® 66030 cechuje się grubością 300 µm (12 mil), nośnikiem z tworzywa PP i akrylową substancją klejącą.

Taśmę opracowano specjalnie z myślą o montażu na poliestrowych foliach nośnikowych płyt drukarskich do druku na powierzchniach falistych, w przypadku typowego mocowania płyt „na płasko”. Taśmę przykleja się najpierw na płycie drukarskiej, a następnie odkleja się pasek ochronny i mocuje się płytę drukarską na folii nośnikowej.

Substancja klejąca

- Wysoka adhezja i odporność na zrywanie zapewniające niezawodne łączenie, nawet podczas długich sesji drukarskich czy w przypadkach, gdy kompozyt jest przechowywany przez dłuższy czas
- Dzięki specjalnie zoptymalizowanym właściwościom adhezyjnym, położenie taśmy i płyty można zmieniać podczas montażu

Nośnik

- Półprzezroczysty nośnik zapewnia widoczność drukowanych oznakowań

Pasek ochronny

- Marszczona tekstura paska ochronnego zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza i zwijaniu się taśmy
- Silikonowany pasek ochronny zapewnia łatwe odklejenie

Cechy

- High adhesion values and shear resistance for reliable bond, even during long print runs and when the composite is stored for longer periods
- Due to the specially optimized adhesive properties, the tape and plate can be repositioned during mounting
- Translucent backing makes register marks on carrier film clearly visible
- The creped liner structure prevents air trapping and tape curling
- Siliconized liner for easy removal

Zastosowania

Montaż płyt fotopolimerowych na poliestrowych foliach nośnikowych, do druku na tekturze falistej

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.



tesa® 66030

Informacja Produkcie

Zastosowania

- Materiał nośnika film PP
- typ substancji klejącej akryl
- typ paska zabezpieczającego polipropylen silikonowany, krepowany

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- kategoria grubości 300

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=66030>