tesa® 4423

Informacja Produkcie

Taśma papierowa do krótkoterminowego stosowania przy piaskowaniu

Opis produktu

Taśma jest odpowiednia do niemal wszystkich aplikacji podczas budowy lub renowacji statków i łodzi. Nadaje się do stosowania na wielu różnych powierzchniach jak szkło, aluminium, drewno a zwłaszcza na twardym PCV.

Cechy

- Durability during sandblasting applications 6 sec./4 bar
- Flatback paper backing with goodplottability, paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 60°C
- Good adhesion to various surfaces, clean removal

Zastosowania

Zamykanie i wzmacnianie kartonów wysyłkowych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

• Materiał nośnika	gładki papier	• grubość całkowita	145 µm
• typ substancji klejącej	kauczuk naturalny		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	5 %	• Hand tearability	bardzo dobra
• odporność na rozciąganie	57 N/cm		

Siła przyczepności

• stali	4.5 N/cm

Dodatkowe informacje

Unikalne właściwości taśmy tesa® 4423 oferują dodatkowe korzyści:
*Taśmę można łatwo usunąć
*Elastyczna i łatwa do urwania ręką
*Nie zniekształca się podczas stosowania do długich, prostych linii (np. do maskowania przy malowaniu linii wody w czasie budowy łodzi lub do wielobarwnego malowania wąskich pasków)

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04423

tesa® 4423

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04423